Dvojité a dutinové podlahy Integrál

Aplikace a povrchová úprava

Aplikace:

Tepelná izolace
Při použití dutinové podlahy KNAUF -Integrál v nepodsklepených místnostech je třeba nosnou část stropu izolovat parozábranou a tepelně-izolačními deskami o minimální tloušťce 50 mm.

Instalace příslušenství

Ventilační výstupy Kombinace prvků dvojité podlahy KNAUF - Integrál např. se šroubovitými výstupy

(výkon cca. 40 m^3/h) nebo ocelovými ventilačními deskami(výkon cca. 400 nf/h).

Při použití klimatizačního zařízení je třeba zajistit trvalé dodržování podmínek podle RAL GZ-941 (relativní vlhkost 40 až 65%, teplota 20 +/- 5°C).

Výstupy pro elektrické rozvody
Lze používat všechny běžné výstupy.

Potřebné nástroje
Pro montáž výstupů je možné používat všechny běžné nástroje (kotoučová pila, pila prořezka).

Montážní pokyn:
Všechny výstupní otvory je třeba ze statických důvodů umístit do osy prvku dvojité podlahy. V opačném případě je nutno prvky na spodní straně opatřit vhodnými výztuhami.

Sádrovláknitá technologie
Ventilační výstupy: Kombinace prvků dvojité podlahy KNAUF - Integrál např. s ventilačními šroubovitými výstupy (výkon cca. 40 m^3/h) nebo ocelovými ventilačními deskami (výkon cca. 400 m^3/h) je možná.

Při použití klimatizačního zařízení je třeba zajistit trvalé dodržování podmínek podle RAL GZ-941 (relativní vlhkost 40 až 65%, teplota 20 +/-5 °C).

Výstupy pro elektrické rozvody:

Lze instalovat všechny běžné výstupy.

Potřebné nástroje:
Pro montáž výstupů je možné používat všechny běžné nástroje (kotoučová pila, pila prořezka).

Montážní pokyn:
Všechny výstupní otvory je třeba ze statických důvodů umístit do osy prvku dvojité podlahy. V opačném případě je nutno prvky na spodní straně opatřit vhodnými výztuhami.

Povrchová úprava:

Položení podlahové krytiny
Lepené plochy musí být zbaveny prachu, mastnoty, musí být suché a rovné. Případné nečistoty

na povrchu je nutno před lepením odstranit. Bezprostředně před položením podlahové krytiny se musí povrch dutinové podlahy KNAUF – I ntegrál zbavit nečistot pomocí vysavače.
Na dutinovou nebo dvojitou podlahu KNAUF Integrál lze položit jakoukoli podlahovou krytinu.