

## Suché sádkartonové podlahy

# Technické parametry KNAUF F146

### Suché podlahy KNAUF F146

se skládají ze dvou sádkartonových desek tloušťky 12,5 mm, které se na stavbě pokládají ve dvou vrstvách. Obě vrstvy se vzájemně lepí KNAUF Uniflottem (PU lepidlem, Systemkleber) a fixují se sponkami. Spáry druhé vrstvy se přetmelí pomocí KNAUF Uniflott.

#### Výhody:

- rychlá a snadná montáž

#### Rozsah použití:

- stavby bytové a občanské
- školy a nemocnice
- rekonstrukce i novostavby
- nejsou vhodné do průmyslových objektů

#### Technické a fyzikální parametry:


- rozměry 600 x 2000 mm
- konstrukční výška  
2 vrstev desek 25 mm  
26,8 kg/m<sup>2</sup> 1,5-3,5kN/m<sup>2</sup>
- hmotnost konstrukce včetně lepidla
- pro plošné zatížení
- odolnost proti porušení od pojízdných židlí jen při celoplošném přetmelení stěrkou KNAUF Nivellierspachtel 415 v tl. min. 2 mm
- vážené zlepšení kročejového zvuku u masivních stropů cca 20 - 24 dB
- tepelný odpor 0,12 mWW
- ochrana proti vlhkosti: nutnost úpravy povrchu pomocí speciálních hmot KNAUF Fächendicht a Flächendichtband.

Je nutno vždy vyloučit kontakt se zemní vlhkostí!

počet kusů na paletě hmotnost palety plocha podlahy

ti. 45 mm 40  
1228,8 kg 48,00 m<sup>2</sup>

ti. 55 mm 30  
932,4 kg 36,00 m<sup>2</sup>



| Oproti F 141 má již nalepenou izolaci na deskách -  
**zlepšuje tepelné vlastnosti.**

#### Suchá plovoucí sádrokartonová podlaha KNAUF F146

- Skládá se ze dvou sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm, které se na stavbě pokládají ve dvou vrstvách. Obě vrstvy se vzájemně lepí KNAUF Uniflottem (PU lepidlem) a fixují sponkami. Spáry druhé vrstvy se přetmelí KNAUF Uniflottem.
- **Konstrukční výška:** 25 mm
- **Hmotnost:** 26 kg/m<sup>2</sup>

**Balení:**

počet kusů na paletě	60
hmotnost palety	891 kg

plocha podlahy 67,5 m<sup>2</sup>

*Výhody: Rychlá a snadná montáž.*